



STICK WITH US



TECHNISCHES DATENBLATT Easy Silicone Sanitary Meko Free

Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Produktbeschreibung

Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free ist ein emissionsarmer, neutraler Silikondichtstoff auf Alkoxybasis aus sehr hochwertigem Silikon. Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free ist ein Allround-Versiegelungsmittel für alle Arten von Oberflächen und Bedingungen. Haftet hervorragend auf allen gängigen Untergründen im Bau- und Industriebereich und kann auch auf allen Arten von Natursteinen aufgetragen werden. Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free verfügt über eine ausgezeichnete Schimmelbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Der echte Allround-Silikondichtstoff!

Material

Alcoxy- Silikon.

Vorteile

- Dauerelastisch.
- Geruchlos, säurefrei.
- Hohe UV- und Wasserbeständigkeit.
- Langlebig und farbecht.
- Anti-Pilz-Schutz.
- Hervorragende Haftung ohne Grundierung für eine Vielzahl von Oberflächen.
- Hohe Bewegungsfreiheit. In Übereinstimmung mit den Standards ISO 11600-F&G 25LM.
- Hervorragende Scherbarkeit .

Anwendungen

Zum Abdichten von Fugen aller Art im Sanitärbereich, zwischen Sandwichelementen und Bereichen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt. Kann als Dichtung entlang von Fensterrahmen, als Dichtung in Kühlräumen, Küchen, Schwimmbädern, Terrassenüberdachungen aus Polycarbonat und natürlich allen Arten von Natursteinen verwendet werden. Versiegelung auf porösen und nicht porösen Oberflächen mit Schimmelbefall.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber und frei von Staub-, Fett- und Ölrückständen sein. Dies kann mit dem Zettex Profi Cleaner entfernt werden . Sprühen Sie den Profireiniger auf ein Zettex Bonte- oder Witte-Trikottuch und entfernen Sie anschließend die Rückstände. Das Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free haftet ohne Grundierung auf den meisten Oberflächen. Dennoch empfiehlt sich ein vorheriger Test. Sollten Sie im Vorfeld Zweifel an der Verwendung einer Grundierung haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung! Baustoffe mit austretendem Öl, Weichmachern oder Lösungsmitteln. Auf PE, PP, PTFE ist keine Haftung möglich. Darüber hinaus ist Zettex Easy Silicone Sanitary Meko Free nicht überstreichbar .

Lieferformen

- Kartusche 310 ml
- Wurst 600 ml

- Wurst 400 ml

Farbe

Weiß, gebrochenes Weiß , RAL 9001, Lichtgrau, Sanitärgrau, transparentes Grau, transparent, schwarz, Anthrazit RAL 7016, Manhattan , Buxy . Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Fordern Sie jetzt unverbindlich die Easy Silicon S-Farbkarte an .

Sicherheitsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung immer die Sicherheitsinformationen.

Haltbarkeit

In ungeöffneter Verpackung 18 Monate haltbar. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Zertifikate



| Eigenschaften | Spezifikationen |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Basic | Neutrales Alkoxysilikon |
| Spezifisches Gewicht | Ungefähr 1,02 g/ml |
| Hautbildungszeit (bei 23 °C; 50 % RH) | 5-15 Min |
| Aushärtegrad | Etwa 3 mm/25 Stunden |
| Strömungswiderstand (ISO 7390) | 0mm |
| Volumenverlust (ISO 10563) | <5 % |
| Dehnen, um zu brechen | 500 % |
| Maximale Verzerrung (ISO 11600) | Ungefähr 25 % |
| Elastische Erholung (ISO 7389) | >85 % |
| Shoare- A -Härte (ISO 868) | 25 |
| Anwendungstemperatur | Zwischen 5 und 40 Grad |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C bis 150°C |