



STICK WITH US



TECHNISCHES DATENBLATT Easy Silicone Acetoxy Sanitary

Zettex Europe BV

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

Die Niederlande

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Produktbeschreibung

Zettex Easy Silicone Acetoxy Sanitary ist ein hochwertiger einkomponentiger Anti-Pilz-Dichtstoff auf Basis von Acetoxy (Essigsäure). Eigenschaften: Dauerhaft weich, dauerelastisch. Perfekt schimmel- und bakterienresistent. Hohe UV-Beständigkeit. Nicht überstreichbar. Langlebig und farbecht.

Material

Essigsäure.

Vorteile

- Unempfindlich gegen Schimmel.
- Chemikalienbeständig.
- Farbecht.
- Dauerelastisch.
- UV-Beständigkeit.
- Hervorragende Verarbeitbarkeit.
- (See-)wasserbeständig.

Anwendungen

Zum Abdichten von Fugen aller Art im Sanitärbereich und in der Küche. Aufgrund seiner breiten Einsatzmöglichkeiten ist es der perfekte Allrounder runder.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Reinigen Sie die Oberfläche vorab mit Zettex Profi Cleaner. Eventuelle unausgehärtete Dichtstoffreste und andere Verschmutzungen können mit dem Zettex Profi Cleaner entfernt werden. Glattes Finish mit Zettex Easy Finish. Testen Sie außerdem vorab immer den Untergrund auf Haftung. Nach der Anwendung können die Hände mit den Zettex- Reinigungstüchern gereinigt werden.

Lieferformen

- Kartusche 310 ml

Farbe

Weiß, Schwarz, Grau, Anthrazit, Transparent, Transparentgrau, RAL 9001. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung immer die Sicherheitsinformationen.

Haltbarkeit

18 Monate in ungeöffneter Verpackung. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Eigenschaften	Spezifikationen
Basic	Acetoxo
Härten	2 mm pro 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
UV- Beständigkeit	Sehr gut
Zeit der Hautbildung	Ca. 5 Minuten
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)	-50°C bis +180°C
Wasserbeständigkeit	exzellent
Dichte	1,00 g/ml
Bruchdehnung	600 %
Zugfestigkeit	1,25 N/mm ²
Shore-A-Härte	24