



**ZETTEX**

STICK WITH US

## TECHNICAL DATA SHEET MS Polymer 80 Strongbond

Zettex Europe B.V.  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

### Produktbeschreibung

Zettex MS Strong Bond ist ein universeller Leim und Fugenkitt für die Verleimung aller Arten von Materialien, außer PE und PP. Zettex MS Strong Bond ist vielseitig verwendbar und eignet sich für gleich jeden Untergrund. Zettex MS Strong Bond ist extrem stark und flexibel und eignet sich deshalb besonders für die Verleimung von Komponenten in den Bereichen Aerospace, Automotive und Offshore.

### Material

MS Polymer

### Eigenschaften

- Dauerhaft elastisch.
- Hohe Absorption von akustischen Vibrationen
- Härtet schnell aus, 4 mm pro 24 Stunden
- Schrumpffrei
- Hoher mechanischer Widerstand.
- Pilz- und bakterienbeständig.
- Isocyanat-, Lösungsmittel und Silikonfrei.

### Einsatzgebiete

Für die Verleimung von allen Metallen, Holzarten, EPDM, Blei, Zink, Kupfer, Spiegel, Stein, Polystyrol, Kunststoffe, Beton- und Natursteinarten.

### Lieferung

Kartusche 290 ml

### Farbe

Schwarz. Andere Farben auf Anfrage

Eigenschaft	Technische Daten
Härte	80 Shore A
Durchhärtung	4 mm pro 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Bruchdehnung	350%
Viskosität	1.000m/pa pro Sek.
Dichte g/ml	1,70
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Zugfestigkeit	4.0 N/mm <sup>2</sup>